

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 35 x 65 x 10 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 0,03 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Bei jeder Sendeübermittlung
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW(10dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	-
Spannungsversorgung	CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	~2 Jahre
Montageort	-
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Zertifiziert nach	EN 50131 Grad 2
Verschlüsselung	Rolling Code
Fernbedienung	CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2, XT2 Plus (mit Rolling Code Firmware), XT3
LIEFERUMFANG	
Fernbedienung V3	CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

